

TAMECO calderas a gas



CBM

calefacción

CBMA

calefacción+
agua caliente

CBM/CBMA

Especificaciones/Modelo	CBM/CBMA-40	CBM/CBMA-50	CBM/CBMA-60	CBM/CBMA-70	CBM/CBMA-80	CBM/CBMA-100
Potencia	40,000	50,000	60,000	70,000	80,000	100,000
Consumo Gas Natural [m ³ /h]	4.3	5.4	6.5	7.5	8.6	10.7
Consumo GLP [Kg/h]	3.3	4.2	5.0	5.8	6.7	8.3
Ancho [mm]	674	674	674	744	744	744
Profundidad [mm]	600	600	600	700	700	700
Altura [mm]	1,000	1,000	1,000	1,130	1,130	1,130
Conex Alimentación de agua [mm]	13	13	13	13	13	13
Conex Calefacción-Alimentación [mm]	38	38	38	51	51	51
Conex Calefacción-Retorno [mm]	38	38	38	51	51	51
Conex Agua Fria [mm] (p/mod CBMA)	13	19	19	25	25	25
Conex Agua Caliente [mm] (p/mod CBMA)	13	19	19	25	25	25
Conex Alimentación de Gas [mm]	19	19	19	19	19	25
Conex Salida de Gases [mm]	178	178	178	203	203	228
Tanque de Expansión Incorporado	si	si	si	si	si	si
Bomba de Circulación Incorporada	no	no	no	no	no	no
Conexión Eléctrica [V]	220	220	220	220	220	220
Encendido Piezoeléctrico	si	si	si	si	si	si
Peso [Kg]	56/73	74/95	90/115	91/120	92/125	166/207

TAMECO s.r.l. se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso.

TAMECO
INDUSTRIA
ARGENTINA

Leiva 4641 (1427) Ciudad autónoma de Buenos Aires - Argentina
Tel./fax.: (54) (11) 4855-7676/ 4856-7199/ 4857-3721
ventas@tamecosrl.com.ar www.tamecosrl.com.ar